

2К ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ 3+1

2K ANTI-CORROSIVE EPOXY PRIMER 3+1

20/30
КОМПОНЕНТ А

10/30
КОМПОНЕНТ В

Двухкомпонентный грунт-наполнитель на основе эпоксидной смолы предназначен для ремонтной покраски автомобилей. Обладает высокой химической стойкостью, повышенными антикоррозионными свойствами и очень хорошей наполняющей способностью. Может применяться как в шлифуемой, так и в нешлифуемой версии - нанесение «мокрый по мокрому». Наносится на предварительно отшлифованные поверхности: старые лакокрасочные покрытия, чистый и оцинкованный металл, алюминий, полиэфирные подложки, усиленный термопластичный полиуретан. А также используется в качестве грунтовки перед нанесением жидкой шпатлевки. Эпоксидный грунт нельзя применять совместно с кислотными грунтами. Теоретический расход - 5,6 м²/л.

Цвет: светло-серый

Грунт: ATP-PR20/30-075/P3

Отвердитель: ATP-HR10/30-025



0,25 Л



0,75 Л

Для получения подробной информации о продукте и оформления заказа обращайтесь к Вашему персональному менеджеру по телефону +7 (473) 221-79-79.

autop-pro.ru
support@autop-pro.ru
8-800-100-88-82
(бесплатно по России)