

URKI-PLAST

СТРУКТУРНАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА

Версия: 020 2011/11
 Артикул: 3038900000.00000.020

ОПИСАНИЕ

URKI-PLAST - пластичная акриловая эмаль, специально разработанная для окраски бамперов транспортных средств. Матовое структурированное покрытие внешне очень похоже на оригинальные бамперы.

Она используется в качестве адгезионного грунта для пластика. Эта краска может быть окрашена акриловыми, однослойными и двухслойными финишными покрытиями. Можно добиться различной текстуры, используя различные условия нанесения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 20°C (гр/см ³)	1,22±0,03
Вязкость при 20°C	20-25сек FORD n° 4
% сухого остатка (вес/объем)	57%±2 вес; 42%±2 объем (готовой смеси)
V.O.C. (гр/л)	654 (2004/42/CE) IIB (C) (840)
Основа продукта	Акриловый полиуретан
Цвет	Темно-серый 7870, черный 9005

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите загрязнения водой и мылом; затем подождите пока поверхность полностью высохнет. Обезжирьте поверхность. Поверхность должна быть очищенной от масла и смолы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется использовать краскораспылитель с дюзой 1,8мм и давлением 3-4 бара. Нанесите 1-2 слоя с 5-минутной выдержкой между слоями.



дюза 1,8мм



50-100мкм



5минут - «на отлип»
20минут - полное

Для формирования разной структуры рекомендуется добавлять в эмаль разбавитель URKISOL 8229: мелкая текстура – без разбавления; средняя текстура – разбавление на 15%; грубая текстура – разбавление до 40%.

ОСОБЕННОСТИ СУХОГО СЛОЯ

Теоретический расход (м ² /л)	4-5 (при толщине 75мкм)
Блеск	матовый
Последующий слой	через 4часа

ХРАНЕНИЕ

Хранить закрытым в прохладном и хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура от 5 до 25°C. Срок годности: **2 года** от даты производства, при условии не нарушения заводской упаковки.