



1. Свойства.

- Следует плотно закрывать банки с разбавителями после использования.
- Соотношения смешивания приведены в техническом описании на лакокрасочные материалы BASLAC.

2. Применение.

Универсальные разбавители применяются для регулирования вязкости материалов BASLAC: 2К лаков 40-, 2К грунтов 27-10, 25-30, 2К грунта-наполнителя 22-24, эмалей и грунтов на основе конвертера 30-.

60-10	универсальный разбавитель «быстрый»
60-20	универсальный разбавитель «стандартный»
60-30	универсальный разбавитель «длинный»
60-40	универсальный разбавитель «экстрадлинный»

Техника безопасности

Продукты предназначены для профессионального применения.

Продукты могут содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.