

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ**

Специальный растворитель для выравнивания оптических цветовых различий в местах соприкосновения старого лакового покрытия с новонанесенным слоем. Обеспечивает равномерное распределение лакокрасочного материала, тем самым удаляя опыл.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К:

- ◆ Цветным акриловым эмалям
- ◆ Бесцветным лакам

СПОСОБ ПРИМИНЕНИЯ :

Растворитель для переходов наносить тонким слоем (1-2 прохода) на зону перехода (зону опыла) старого и нового лакокрасочного покрытия.


Есть два метода применения:

Первый метод:

Разбавитель следует наносить тонким слоем сразу после каждого слоя лака или эмали.

Второй метод:

Разбавитель следует наносить тонким слоем сразу после нанесения последнего слоя прозрачного лака или эмали.

ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ, СОПЛО ПИСТОЛЕТАРАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:

DIN 4/20°C 10 ÷12 сек, Ø1.3÷1.4мм, 3÷4 бар

ЦВЕТ:

Бесцветный

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабричной упаковке, при температуре 20° С составляет 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Art. Nr	Емкость, мл	Вес уп., кг	Количество в уп.
40601	0,5л	3,90	6

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании.