

# Шпатлевка мягкая HAND SOFT

(арт. 135-1000, 135-1800)

## Описание:

Шпатлевка мягкая HAND SOFT предназначена для выравнивания поверхностей при кузовном ремонте транспортных средств или любых других металлических элементов. Мягкая и легкая как в нанесении так и в обработке шпатлевка. Идеальна при ручном шлифовании. Универсальное применение в качестве заполняющей и финишной шпатлевок. Не забивает абразивные материалы.

## Основные свойства шпатлевки HAND SOFT:

- Универсальное применение.
- Быстрое высыхание.
- Очень легкая в нанесении.
- Превосходные показатели при ручном шлифовании, не забивает абразив.
- Превосходная адгезия к различным металлам.
- Не пористая (гладкая поверхность).

## Технические характеристики:

Содержание VOC: 2004/42/IIВ(b)(250) 250

### Шпатлевка HAND SOFT:

Срок годности: 24 месяца

Плотность: 1,90 гр/см<sup>3</sup>

Цвет: бежевый









### Отвердитель к шпатлевке:

Срок годности: 18 месяцев

Плотность: 1,20 гр/см<sup>3</sup>

Цвет: розовый

## Применение:

	Поверхность обработать абразивом P80-P240
	Подготовить и обезжирить поверхность
	Смешать шпатлевку с отвердителем в пропорции 50:1. Отвердитель в комплекте
	Жизнеспособность готовой смеси 3-5 минут (при +20°C)
	Наносить шпателем. Толщина слоя 3-5мм
	Время сушки 15-25 минут (при температуре +20°C)
	Время ИК-сушки 5-7 минут (при температуре +60°C)
	Обработать абразивом: сначала P80-P220, затем P220-320