

Glasurit® 1K грунтовка для пластмасс

G / P

Применение:

Адгезионная грунтовка для пластмасс

Свойства:

Универсальное адгезионное средство для всех окрашиваемых пластмасс на автомобиле в аэрозольной упаковке.

- В качестве наполнителей применяются: Glasurit HS-наполнители / грунты- наполнители 285*
* = использовать согласно методу окраски S3a!
- Пластиковые детали, усиленные стекловолокном: нанесение 934-10 не требуется

	Применение	Грунтовка
	Структура нанесения	S 3a
		Укрывистость
	Взболтать	2 мин
	Количество слоев	1 - 2
	Толщина покрытия	5 - 10 мкм
	Время обдува при 20°C	около. 15 мин.

Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(е)(840)688: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 688 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

