

# ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ 1К

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АПРЕЛЬ 2022.

## Описание продукта

Быстросохнущая акриловая эмаль предназначена для нанесения на все виды предварительно загрунтованных поверхностей (металлических, деревянных, бетонных, пластиковых и пр.) при наружных и внутренних работах. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость.

## Область применения

Обеспечивает отличный результат при проведении любых декоративных и профессиональных оформительских работ.

## Цвета

A9681-1	Эмаль глянцевая акриловая 1К чёрная (RAL 9005)
A9681-2	Эмаль матовая акриловая 1К чёрная (RAL 9005)
A9681-3	Эмаль глянцевая акриловая 1К белая (RAL 9003)
A9681-4	Эмаль глянцевая акриловая 1К серебристая

## Свойства

- Быстрая естественная сушка.
- Ровное покрытие на любой поверхности.
- Отличная адгезия и атмосферостойкость.
- Высокая твёрдость и механическая прочность.

## Указания по применению

- Рекомендуется наносить эмаль при температуре баллона не ниже +10 °С.
- Перед использованием баллон хорошо встряхнуть в течение 2–3 минут.
- С расстояния 25–30 см нанести на предварительно очищенную от старой краски, ржавчины, грязи и пыли поверхность.
- Непосредственно перед нанесением эмали поверхность рекомендуется обезжирить, используя растворитель.
- Время межслойной сушки: 5–10 минут.

## Хранение

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40 °С до +50 °С.

## Срок годности

Срок годности: 5 лет.

## Упаковка

12 шт. × 650 мл.

## Меры предосторожности

**ОПАСНО!** Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева выше 50 °С! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

## Технические данные продукта

Внешний вид покрытия по ГОСТ Р 51691-2008	Гладкое, однородное без расслаивания, потёков.
Цвет	В соответствии с контрольными образцами цвета, стандартом RAL.
Время высыхания по ГОСТ 19007-73 до степени 3 при 20±2 °С, мин, не более	1
Блеск покрытия по ГОСТ 31975 для глянцевых эмалей (ИСО 2813:1994), %, не менее	60
Блеск покрытия по ГОСТ 31975 для матовых эмалей (ИСО 2813:1994), %, не менее	10
Эластичность плёнки при изгибе, мм, не менее	1
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1, ГОСТ 4765-73 см, не менее	50
Расход	До 3 м <sup>2</sup> при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской.
Состав	Синтетические смолы, пигменты, наполнители, функциональные добавки, кислот, метилацетат, пропан, бутан.



**Общая информация.** Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «ТД «КУДО» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «ТД «КУДО» не несёт ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.