



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http://www.chamaeleon-produktion.de

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

### LASER PERFECT FINISH АНТИГОЛОГРАММА

#### Описание продукта:

Полироль LASER Антиголограмма разработан специально для использования на всех современных типах лакокрасочных поверхностей: средне твердых (свежих – полностью высохших) и высоко твердых (свежих - высохших). Продукт можно использовать в качестве второго шага в процессе обработки поверхности совместно с любыми полиролями линейки LASER для достижения идеального финального результата. Имеет умеренную режущую способность.

#### Информация о продукте:

Размер	Код продукта	Количество коробок
500 г	49902	12 штук

#### Нанесение:

Используйте с поролоновыми и шерстяными полировальными кругами.

#### Характеристики:

- На водной основе
- Не содержит силикон
- Обеспечивает высокий уровень блеска
- Рекомендуются применять с поролоновыми кругами
- Готов к использованию.
- Сухое нанесение

#### Физические свойства:

Агрегатное состояние	Жидкое
Цвет	Белый
Относительная плотность	1,00
Вязкость	11000 Па*с
Температура вспышки	> 93°C
pH	7-9
Содержание ЛОС г/л	Смотрите в Паспорте безопасности



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http://www.chamaeleon-produktion.de

## **Хранение:**

Хранить при комнатной температуре  
Беречь от мороза  
Встряхивать бутылку перед использованием

## **Инструкции по применению:**

### *Шаг 2: Обработка*

1. Зафиксируйте поролоновый круг на полировальной машинке и начинайте медленно обрабатывать поверхность со свободной скоростью 1000 оборотов в минуту постепенно повышая до 2000 оборотов в минуту.
2. Нанесите небольшое количество полироли LASER Антиголограмма на лакокрасочную поверхность и, прежде чем запускать машинку, с помощью круга равномерно распределите вещество по поверхности для уменьшения количества брызг.
3. Опустите поролоновый круг параллельно поверхности и аккуратно обрабатывайте до тех пор, пока не будет достигнут желаемый уровень блеска.
4. Удалите остатки полироли специальной тканью.

## **Дополнительная информация:**

Более детальную информацию для профессионального использования можно найти в Паспорте безопасности.

*Дата: 28 мая.2018*

*Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.*

*За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de).*

*Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.*

*Ее можно скачать по ссылке:*

*<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>*