

Лак UHS 2+1 акриловый ULTRA

(арт. 115-1000, 115-5000)

v.21/11/2024

Описание:

Прозрачный акрило-полиуретановый лак «ULTRA» UHS предназначен для финишного покрытия базовых автоэмалей кузова автомобиля. Двухкомпонентный бесцветный UHS лак создает качественное с минимальной усадкой двухслойное покрытие на кузове легкового и коммерческого транспорта.

Основные свойства лака Ultra:

- великолепный блеск и отличная растекаемость;
- высокая стойкость к появлению царапин;
- высокая химическая стойкость и к УФ-излучению;
- высокое содержание твердых компонентов;
- минимальная усадка;
- объем лака: 1л и 5л.

Технические характеристики:

Содержание VOC: 2004/42/II B(d)(420)405

Прозрачный лак ULTRA:

Срок годности: 24 месяцев Плотность: 1,01 гр/см³ Цвет: прозрачный

Отвердитель стандартный к лаку:

Срок годности: 12 месяцев Плотность: 1,03 гр/см³ Цвет: желтовато-прозрачный

Примечание: отвердитель никаким образом не влияет на конечный оттенок лака.

Применение:

	Подготовить и обезжирить поверхность
	Смешать лак с отвердителем в пропорции 2:1. Отвердитель в комплекте с лаком.
	Вязкость 18сек, DIN 4 (при температуре +20°C)
	Жизнеспособность готовой смеси не более 80 минут
	Дюза покрасочного пистолета 1,3-1,4мм
	Наносить в 1 или 1.5 слоя
	Толщина слоя 50-70мкм
	Межслойная сушка: 0,5 слоя + 1 слой – 3-5 минут (при температуре +20°C)
	Время сушки 45 минут (в покрасочной камере при +60°C)
	Время сушки при комнатной температуре (+20°C) – не рекомендуется!
	Время готовности к полировке – 4 часа (при сушке в ОСК, +60°C)
	Полная готовность окрашенной детали – 5-7 дней