

# НАБОР ДЛЯ ЗАЩИТЫ РУЛЯ

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. МАЙ 2017.

### Описание продукта.

Набор для руля, состоит из 10 рулонов стрейч-пленки и одной пластиковой ручки. Толщина пленки 15 мкм, намотка в одном рулоне 150 метров. Предназначен для защиты рулевого колеса, рычага КПП и стояночного тормоза автомобиля при ремонте в автосервисе.

### Свойства.

- За счет натяжения при обмотке, пленка плотно обтягивает рулевое колесо, не допуская смещения.
- Использование стрейч-пленки уменьшает расход защитного материала на 30%.
- Толщина полиэтилена обеспечивает защиту рулевого колеса, рычага КПП и стояночного тормоза от возможного загрязнения.

### Область применения.

Используется для защиты рулевого колеса, рычага КПП и стояночного тормоза автомобиля от загрязнения во время проведения технического обслуживания и ремонта автомобиля.

### Указания по применению.

- Обмотать стрейч-пленку несколько раз вокруг рулевого колеса/рычага КПП/стояночного тормоза автомобиля, натягивая ее с помощью пластиковой ручки.
- После окончания сервисных работ, удалить стрейч-пленку.

### Срок годности и хранение.

Срок годности 24 месяца. Изделие должно храниться в крытых складских помещениях в упаковке изготовителя на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислот, щелочей и др.) при температуре от +5 до +40°C, относительной влажности воздуха до 70%.

### Упаковка.

Упакован в картонную коробку, 545\*225\*75 мм.

### Меры предосторожности.

Изделие выполнено из легкого воспламеняемого материала! Не использовать вблизи источников открытого огня.

### Артикул 076.061.00

## Технические данные продукта.

Параметры	Значения
Внешний вид	в рулонах
Цвет	прозрачный, без печати
Общая толщина, мкм	15 ± 1,5 микрон
Размеры ролика стрейч-пленки, мм	110*150
Размеры коробки, мм	545*225*75
Температура эксплуатации	от +5 до +40°C



**Общая информация.** Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.