



Бесцветный акриловый лак 2:1 HS FAST


Двухкомпонентный бесцветный акриловый лак с повышенной устойчивостью к царапинам. Характеризуется очень коротким временем высыхания. Рекомендуются для проведения быстрых и локальных ремонтов. Для производства были использованы смолы высокого качества. Совместим со всеми покрасочными материалами доступными на рынке, даже на водной основе. Данный лак устойчив на воздействие ультрафиолетовых лучей и атмосферных факторов.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ:

Базовые лаки

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ:



Лак
Отвердитель
Разбавитель


По объему

2
1
10-20%

По весу

100
49
9-18

ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ И РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:




DIN 4/20°C 16 ÷ 18 сек, Ø1.3÷1.4мм, 3÷4 бар

НАНЕСЕНИЕ:



Лак наносится на предварительно распыленные и высушенные базовые слои. Наносить 2-3 слоя.

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ:



Время испарения между слоями 3-5 минут (в зависимости от температуры и толщины слоя).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



После 10 минут от положения последнего слоя покрытие может отверждаться при повышенной температуре.

Пылесухость:

15 мин при 20°C или 5 мин при 60°C


Высыхание:

6 часов при 20°C или 20 мин при 60°C.

Полное отвердевание:

5 дней при 20°C.

ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ:



Около 30 минут при температуре 20°C.

ТОЛЩИНА СЛОЕВ:

Один слой: 20-25 мкм.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

1 литр лака + отвердитель в соответствующей пропорции, позволяет получить приблизительно 9 м² сухого слоя толщиной 50 мкм.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :

VOC II/V/e лимит =840г/л (для готовой смеси)

VOC фактическое = 620г/л

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20C составляет 24 месяца от даты производства для грунта. Для отвердителя, 12 месяцев.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Растворитель NITRO , разбавители для акриловых продуктов RANAL.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Art. Nr	Емкость, л	Количество в уп, шт.:	Вес уп, кг:
30806	0,8	6	6,10
30808	5	1	6,00
30807	0,4 отв.	6	3,20
30809	2,5 отв.	4	10,20

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании.