



**15****ГРУНТ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ /  
HIGH BUILD PRIMER FILLER****Описание**

Толстослойный выравнивающий грунт применяется для подготовки поверхности при ремонтной покраске автомобилей. Предназначен для выравнивания дефектов перед нанесением последующих покрытий. Обладает отличными наполняющими свойствами, быстро сохнет и легко шлифуется. Наносится на зашлифованные старые покрытия, а также на загрунтованные поверхности черных и цветных металлов. Рекомендуется использовать антикоррозионные грунты AUTOP №8 «Грунт кислотный пропротравливающий» или AUTOP №14 «Грунт эпоксидный для точечного ремонта». Возможно нанесение методом «мокрый по мокрому».



Оптимальная температура 18-25°C, влажность 50-60%. Наносить с расстояния 15-20 см от поверхности.



2-3 слоя с межслойной выдержкой 7-10 мин, рекомендуемая толщина высушенной пленки 50 мкм.



Полное высыхание - 60 мин при 20°C.



Мокрая шлифовка абразивом N600-N800, сухая - P400-P600. После обработки - обезжирить.

**Ассортимент**

ATP-A07287

серый



ATP-A07316

черный



ATP-A07662

белый

**Объём - 650 ml**