

Glasureit® Шлифовальная паста



Применение: Glasurit-шлифовальная паста 563-808 не содержит силикона и воска. Она используется для матирования поверхностей, подготовленных под окраску переходом. Шлифуемая паста 563-808 водорастворимая.

- Примечания:**
- Промойте окрашиваемую поверхность с мылом и водой, после этого очистите с помощью Glasurit очистителем силикона и смол 541-5.
 - Нанесите шлифовальную пасту 563-808 на абразивную губку (серую или белую, например 3M Scotch Brite), смоченную водой. Шлифуйте всю поверхность губкой и пастой до достижения однородной матовости покрытия.
 - Смойте остатки водой. Убедитесь, что удалили все остатки шлифовальной пасты с молдингов, ручек и т.д. Проверьте на наличие каких либо пятен, которые были пропущены и повторите при необходимости.

	Применение	Шлифовальная паста без содержания воска и силикона
	Структура нанесения	V7, V7a, V8, V8.1, V8.2, V9.2
	Значение VOC готовый к нанесению	26 г/л

Маркировка по VbF и предписание по технике безопасности см. листок безопасности

Продукты предназначены только для профессионального применения. Соблюдать инструкцию по технике безопасности BGV D 25 и нормы безопасности ЕС. При нанесении обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку. Надеть защитную маску.

Данное печатное издание соответствует современному уровню развития техники. Просим Вас при работе с нашими продуктами привести наши рекомендации в соответствие с местными условиями и используемыми материалами. Соблюдать Правила техники безопасности. Все права защищены.

