



## ГРУНТ НАПОЛНИТЕЛЬ АКРИЛОВЫЙ 4+1 2K PRIMER 4+1

Цвета: белый, серый, темно-серый



### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Двухкомпонентный акриловый грунт с высокими заполняющими повышенными химическими и антикоррозионными свойствами. Продукт повышенной твердости, обладает хорошей адгезией к стали, хорошо шлифуется. Быстро отверждается. Содержит специальные антикоррозионные добавки, что позволяет его применять без первичного грунтования.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

### ПРОПОРЦИИ

4:1 - по объёму; 100:16,7 - по весу; растворитель +10-20%

### НАНЕСЕНИЕ

Традиционный пистолет с гравитационным питанием 1.6-2.0 мм, 2.0-2.5 атм, на расстоянии 15-20 см;  
Низконапорный пистолет HVLP с гравитационным питанием 1.6-2.0 мм, 2.0-2.5 атм, на расстоянии 15-20 см;  
Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15 °C и влажности не более 80%. Количество слоев: 2-3. Толщина слоя 30-40 мкм. Вязкость 48 с. VOC 535.

### ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

30 мин./20 °C

### МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА

15 – 20 мин.

### ФИНАЛЬНАЯ СУШКА

3-4 ч/20 °C; 45 мин/60 °C; Выдержка перед ускоренной сушкой 15-20мин; ИК 35 мин.

### ШЛИФОВАНИЕ

Сухая обработка - P360-P500; Мокрая обработка - P600-P1000

### ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Рекомендуется хранить в прохладном, сухом месте в оригинальной упаковке при температуре до +35. Срок годности со дня изготовления в не распакованной упаковке 12 месяцев.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОПАСНО! Только для профессионального применения. Не предназначен для домашнего использования. Беречь от источников воспламенения. Хранить в недоступном для детей и посторонних месте. Не курить во время работы. Рекомендуется использовать защитные перчатки, очки и респиратор с внешней подачей воздуха. Работать с продуктом в хорошо вентилируемом помещении. Избегать вдыхания паров, проглатывания, попадания в глаза и контакта с кожей. При попадании продукта и/или его составляющих в организм срочно обратиться к врачу. Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии со всеми местными, региональными, национальными и международными требованиями. ОСТОРОЖНО! ОГНЕОПАСНО

### СОДЕРЖИТ

Эпоксидная смола, бутанол, ксилол

## ЦВЕТ

Белый, серый, темно-серый

## ПРИМЕЧАНИЕ

Наносить наполнитель только на полностью высушенную поверхность.  
Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни,  
не разбавлять загустевший материал.

Не смешивать активированный материал с не активированным.

Не превышать рекомендуемой толщины покрытия.

Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.

Плотно закрывать емкости с материалами.

Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

Перед использованием прочитать инструкцию по применению.

**ВАЖНО:** продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика.

---