

mipa

Mipa Winner Spray Acryl-Lack

Описание изделия

Артикул: 216411300

Mipa Winner Spray «Acryl-Lack» – это быстросохнущее лакокрасочное покрытие для отделки автомобилей. Данное изделие является атмосферостойким и светостойким. Особенно хорошо подходит для быстрого и эффективного ремонта легковых автомобилей, транспортных средств, станочного оборудования и т.п.



600мл

Поверхность:

Полностью затвердевшее и отшлифованное старое лакокрасочное покрытие
Тщательно высушенные 1K и 2K наполнители Mipa.

Предварительная подготовка / очистка:

Предварительная очистка при помощи Mipa Silikonentferner

Характеристики:

Быстросохнущая
Атмосферостойкая
Хорошая укрывистость
Хорошая адгезия

**Цвет /
Степень
глянца:**

Черный матовый (1300)

Подготовка:



Тщательно встряхнуть баллон до свободного движения смешивающих шариков!

Нанесение:



Распыление для испытания - Расстояние распыления ок. 20 - 30 см
3 - 4 слоя, толщина сухой пленки 40 мкм.

**Время испарени
растворителя из пленки:**



3 - 5 мин между каждым покрытием

После применения:



Перевернуть баллон вверх дном и распылять до очистки клапана, это предотвращает закупорку клапана.

Время сушки:



Сушка:

«От пыли»: 10 мин
«На отлип»: 1 - 2 ч
Полное отверждение: 24 ч

**Рабочие
условия:**

От +10°C, не более 80% относительной влажности воздуха.

Хранение:

В плотно закрытой заводской таре срок хранения - не менее 2 лет.

**Содержание ЛОС
(летучих органических
соединений):**

По нормам ЕС, предельное значение для продукции (категории В/е):
840 г/л (2007)
Данное изделие содержит не более 750 г/л ЛОС [6,26 фунта/галлон]

**Правила
безопасности:**

Прочсть соответствующий лист технических данных на материал

Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий.