

Техническая информация

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

adds TROTON RUST FILLER

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

RUST FILLER - средство от коррозии и грунтовка в одном. Продукт задерживает и нейтлализует процесс коррозии, образуя защитный грунтовочный слой для последующей обработки. Препарат быстро сохнет, прост в применении, устойчив к воздействию растворителей. Препарат можно наносить на скородированные места, предварительно удалив слабоприлегающую ржавчину.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет:	бежевый,
Запах:	незначительный
Плотность:	1.02 g/cm ³
Объем:	100мл, 250мл
Время сушки:	6-8 часов при 20 ⁰ С и относительной влажности 50%
Выход:	2m ² /100 ml
Значение pH:	1.50

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

Продукт не содержит ЛОВ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- При помощи металлической щетки очистить поврежденный участок от загрязнений и слабоприлегающей ржавчины. Обработать поверхность растворителем или обезжиривателем
- Перед применением продукт хорошо взболтать

- Равномерно нанести препарат на заржавевший участок
- В зависимости от степени коррозии рекомендуется нанесение 3-4 слоев
- Перед последующей обработкой следует подождать до конца реакции, когда поверхность не станет черно-синего цвета
- На обработанную сухую поверхность можно наносить грунт или краску.

Рекомендуется: применять в хорошо проветриваемых помещениях или на свежем воздухе.

Внимание: В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного изделия(продукта).

ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре 10÷25°C относительной влажности макс. 60%

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

5 лет от даты производства при условии хранения в оригинальной упаковке при рекомендованной температуре.