

АНТИГРАВИЙ HS

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ИЮЛЬ 2023.

Описание продукта

Профессиональный 1К антигравий HS предназначен для создания и восстановления текстурного эластичного покрытия на новых и ремонтируемых деталях автомобилей (пороги, колёсные арки, пластик и др.) Защищает от камней и песка, воздействия масел, бензина, воды и солей. Обладает хорошей адгезией и шумоизоляционными свойствами, сохраняет эластичность в холодное время года. Быстро сохнет, окрашивается любыми типами 2К эмалей и лаков.

Область применения

Новые и ремонтируемые детали автомобилей, пороги, колёсные арки, пластик и др.

Указания по применению

- Продукт готов к применению.
- Применять при температуре не ниже +10 °С.
- Защитить поверхности, не подлежащие обработке.
- Перед нанесением основания необходимо очистить, высушить, обезжирить и отшлифовать абразивным материалом:
 - старое покрытие, сталь: P180 → P240;
 - алюминий, оцинкованная или нержавеющая сталь: матирующее полотно красного цвета.
- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 3–5 минут.
- Для нанесения использовать антигравийный пистолет с рабочим давлением 2–5 бар и дюзой диаметром 2–5 мм в зависимости от формы требуемой шагрени.
- Состав наносить, избегая перелива, с расстояния от 20 до 50 см в 1–2 слоя в зависимости от формы требуемой шагрени. Межслойная сушка: 10–20 минут при 20 °С.
- Время сушки перед нанесением последующего покрытия (окраска эмалью) — 60 минут при 20 °С.
- Плотно закрывать ёмкость с составом после использования.

Хранение

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Температура перевозки: от -40 °С до +50 °С.

Цвет

A4196-1 чёрный.

A4196-2 серый.

Срок годности: 2 года.

Состав

Пигменты, наполнители, синтетические смолы, функциональные добавки, смесь органических растворителей.

Упаковка

Евробаллон 1000 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

ТУ 20.30.22-042-53934955-2021

Указания по мерам безопасности

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! H226 Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. H303 Может причинить вред при проглатывании. H373 Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия. H315 При попадании на кожу вызывает раздражение. H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. H332 Вредно при вдыхании. H336 Может вызвать сонливость и головокружение. H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. P210 Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. P233 Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. P241 Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. P260 Не вдыхать газ/пары/пыль. P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. P280 Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица (очки, маску). P403 Хранить в хорошо вентилируемом месте. P235 Держать в прохладном месте. P501 Удалить упаковку/содержимое в соответствии с местными, региональными, национальными или международными законодательными актами. P370+P380 При пожаре: покинуть опасную зону. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды. P303+P351 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. P332+P337+P311 При возникновении раздражения кожи, и если раздражение глаз не проходит: Обратиться за медицинской помощью.



Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «ТД «КУДО» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «ТД «КУДО» не несёт ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.