

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ**

Специальный аэрозольный растворитель для выравнивания оптических цветовых различий в местах соприкосновения старого лакового покрытия с новонанесенным слоем.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

- ◆ Прост в использовании.
- ◆ Может использоваться с цветными акриловыми красками и прозрачными лаками.
- ◆ Прекрасно скрывает место перехода.
- ◆ Может использоваться с большинством современных лаков 2К и 1К (но их всегда следует проверять перед нанесением распылителя).

ВНИМАНИЕ: Продукт содержит ацетон, он может растворять или обесцвечивать поверхности, такие как лаки для пластмасс, лаковых покрытий, текстильных красок и т.д. Поэтому вы должны сначала попробовать продукт на невидимом месте на данной поверхности.

ОСНОВА: Растворители и специальные поверхностно-активные вещества, повышающие выравнивание.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

- ◆ Рекомендованная температура нанесения 8-25⁰ С.
- ◆ Встряхнуть баллон перед использованием.
- ◆ На расстоянии примерно 25 см от панели нанесите легкий слой на место перехода.
- ◆ Сухой опыл нанесенного покрытия будет растворяться в оригинальном лакокрасочном покрытии, что позволяет свести к минимуму дальнейшую обработку после высыхания покрытия.
- ◆ Отполировать сухую поверхность.
- ◆ Дайте испариться / высохнуть.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабричной упаковке, при температуре 20⁰ С составляет 60 месяца.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Art. Nr	Емкость, мл	Вес уп., кг	Количество в уп.
40603	400	5,20	12

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании.