

Грунт по пластику 1K PLAST (арт. 103-1000)

Описание:

Однокомпонентный грунт для пластика «PLAST» предназначен для увеличения адгезии грунтов, лаков, эмали на большинство пластиковых поверхностей. Грунт является универсальным адгезионным средством при покраске легкового и коммерческого транспорта.

Основные свойства грунта:

- отличная адгезия ко всем автомобильным пластикам (ABS, EP, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR, PVC);
- готов к применению;
- быстро сохнет.

Технические характеристики:

Содержание VOC: VOC 2004/42/IIВ(e)(840) 688

Грунт 103-1000:

Срок годности: 12 месяцев Плотность: 0,90 гр/см³ Цвет: серый (с частицами алюминия)

Примечание: перед применением рекомендуется провести тест на адгезию к ремонтной поверхности.

Рекомендуемая температура нанесения не менее +10°C.

Применение:

	Предварительное шлифование скот-брайтом P600-P800
	Очистить и обезжирить поверхность
	Грунт полностью готов к применению.
	Вязкость 13сек, DIN 4 (при температуре +20°C)
	Дюза покрасочного пистолета 1,2-1,4мм
	Наносить в 1-2 слоя
	Толщина слоев 5-12мкм
	Межслойная сушка 5-7 мин. (при температуре +20°C)
	Сушка до следующего покрытия 10-15 мин. (при температуре +20°C)
	Последующие покрытие в виде 2K грунт-наполнителя или автоэмали