



HIDROTEX

D16

VERSION: 040914
Page: 1/2

WATER-BASED STONECHIP PROTECTOR

ОПИСАНИЕ

Многоцелевой окрашиваемый продукт на водной основе.



Не содержит органических растворителей.

Основное предназначение:



- создание звукоизолирующего слоя на кузовных деталях с большой площадью поверхности;
- защита поверхностей, подверженных воздействию гравия (щебня);
- герметизация сварных и зафланцованных соединений в кузовном производстве автомобилестроения.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	Эластомеры	
Цвет:	Серый, черный	
Удельный вес:	1,2 кг/л при 20°C	
Укрывистость:	6-7м ² /л	
Вос:	93 г/л серый,	94 г/л черный

	 Кг/см ²		 см
	HP	RB1	
Thin textured	2-3	4-5	10-15
Thick textured	1-2	2-3	20-30
Texturated seam	1,5	2,5	3

ВРЕМЯ СУШКИ

				JET DRY	
	23°C 60% H.R. 200 микрон	60%	IR		
HIDROTEX	1ч	5'	5'	30'	1ч

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

В случае неотвержденного продукта - проточной водой.

В случае отвержденного продукта – ацетоном.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкции на этикетке. Для получения подробной информации следует обратиться к Листам Безопасности SDS 505/EN. Отвечает требованиям Национальных Нормативных Документов в области Охраны Труда.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, избегая воздействия солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в оригинальной герметично закрытой упаковке при температуре воздуха 5...30°C – один год.

ГАРАНТИЯ

В закрытой упаковке один год с даты изготовления