

RX P-10

Brush Sealant ШОВНЫЙ КИСТЕВОЙ ГЕРМЕТИК

Reoflex®

Шовный кистевой герметик предназначен для герметизации металлических стыков и сварных швов при кузовном ремонте. Обладает отличными антикоррозионными и звукоизолирующими свойствами. Легко наносится, образует эластичное покрытие. Имитирует заводской шов. Стоек к воздействию масел, воды, бензина и других агрессивных сред. Не требует разбавления!

Плотность: 1,2 г/см³. Фасовка: 0,8 кг.

ВOC: 360 г/л.



до 1мм
6h/20°C

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание
Алюминий, черная и оцинкованная сталь – обезжиривание, обработка абразивным
материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание (допускается нанесение Brush
Sealant на фосфатирующие грунты Washprimer CF или Washprimer CF 1+1 через 30
минут сушки при 20°C)

Применение

Рекомендуемая толщина _____ 0,5-4 мм
Число слоёв _____ 1
Температура _____ +15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха _____ до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C _____ 6 часов

Обработка

Нанесение грунтов и эмалей методом “мокрый по мокрому” _____ через 1 час

Последующие покрытия

Любые лакокрасочные материалы

Срок годности _____ 12 месяцев