

**МАТЕРИАЛЫ COLAD ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЫ****Покрытие Colad Antidust («Антипыль»)**

Основными виновниками загрязнения свежеокрашенной поверхности являются налипающие частички пыли и грязи на кузов или детали автомобиля во время их подготовки к покраске и в процессе перемещения в кузовном цехе. Источников загрязнения может быть несколько. Например, при передвижении работников из покрасочной камеры в цех и обратно на обуви накапливается пыль и грязь, которая моментально оказывается в зоне распыления лакокрасочных материалов.

Покрытие "Антипыль" - это превосходное липкое покрытие для покрасочных камер, которое представляет собой прозрачную водную смесь смол и веществ для повышения клейкости. Пленка, создаваемая после нанесения, при обычной температуре остается невысохшей и образует липкую поверхность, которая «собирает» и удерживает пыль и грязь, гарантируя при этом чистоту внутри покрасочной камеры.

Colad "Антипыль" легко нанести при помощи покрасочного пистолета, кисточки или роллера. И также легко удалить с помощью теплой воды или струей воды под давлением. Вся грязь и другие мелкие брызги остаются на покрытии, что позволяет эффективно проводить полировальные работы.

Благодаря прозрачности покрытие "Антипыль" не искажает цвет краски. Биологически разлагаемо и не содержит силикона.

Покрытие "Антипыль" поставляется в канистрах 20 л (арт. 8140), 10 л (арт. 8141) и 5 л (арт. 8142).



Для получения более подробной информации о применении покрытия "Антипыль" посмотрите видеоинструкцию: <http://bit.ly/1fknudl>




МАТЕРИАЛЫ COLAD ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЫ



Покрытие для покрасочных камер Booth Coating (Арт. 8144)

Жидкое покрытие для защиты стен наносится при помощи распылителя (1.8, 2.0). Современный способ защиты в покрасочной камере. Образует сухую, прозрачную и прочную бесцветную пленку. Может быть удалено теплой водой или струей воды под давлением. Упаковка: канистра 5 л



Жидкое маскировочное покрытие для стен (Арт. 8145)


Покрытие наносится покрасочным пистолетом, кистью или валиком, удаляется руками. Является альтернативой покрытию Booth Coating (арт. 8144) или покрытию "Антипыль" для защиты стен от пыли и грязи (арт. 8140, 8141, 8142).



Покрытие «Пыль-контроль» (Арт. 8200)

Статическое, жидкое покрытие на водной основе предназначено для нанесения на пол в покрасочных камерах и зонах подготовки с целью удаления пыли. Задерживает пыль и грязь, оставляя сам пол в чистоте. Сокращает время, затраченное на полировку. Использовать с распылителем. Не требует удаления, наносится в начале каждого рабочего дня. Расход – 5 л на 250 м².

Для получения более подробной информации о покрытии «Пыль-контроль» посмотрите видеoinструкцию: <http://bit.ly/16JQ30q>



Защитная плёнка для покрасочных камер Film4Floor, 90 см x 150 м (Арт. 6865)

Защитная пленка Film4Floor для нанесения на пол в покрасочной камере. Делает уборку пола в камере простейшим занятием.

Легко удаляется, не оставляет следов клея на полу. Обработана особым липким покрытием для краски, отражает свет для его увеличения в камере. Можно использовать с покрытием "Пыль-контроль" (арт. 8200) для удаления пыли в местах для покраски.

Для получения более подробной информации о плёнке Film4Floor посмотрите видеoinструкцию: <http://bit.ly/19Bcof3>



Распылитель для жидкостей (Арт. 8300)

Специально предназначен для нанесения покрытия «Пыль-контроль». Оснащен кольцами Viton O для длительного использования, емкость – 5 л. Автоматический предохранительный клапан защищает от избыточного давления.





Защитная плёнка для покрасочных камер Film4Booth, 90 см x 84 м (Арт. 6860)



Film4Booth – 4-х слойная защитная пленка для нанесения на стены в покрасочной камере. Пленка самоклеющаяся и прозрачная. Обработана особым липким покрытием. Срок использования каждого слоя – 250 циклов покраски или 3 месяца. Для обновления пленки необходимо снять верхний слой, просто потянув за край пленки, и проклеить стыки липкой лентой. Самое лучшее и простое решение сохранить покрасочную камеру новой навсегда!

Для получения более подробной информации о плёнке Film4Booth посмотрите видеoinструкцию: <http://bit.ly/17esvgr>



Самоклеющаяся пленка Stick & Go (Арт. 676010, 676025, 6710025)

Белая самоклеющаяся пленка для быстрой и эффективной защиты пола малярно-кузовного цеха от загрязнений, а также оборудования и места для смешивания краски. Устойчива к химическому растворителю и лакокрасочным материалам. Легко приклеивается к рабочей поверхности, а также без труда удаляется, не оставляя следов клея. Ребристая нескользящая поверхность обеспечивает дополнительную безопасность.



Для получения более подробной информации о плёнке Stick & Go посмотрите видеoinструкцию: <http://bit.ly/14WTINY> и <http://bit.ly/GJdmvw>

