

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



1К ГРУНТ КИСЛОТНЫЙ ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ (№8) / 1K ACID ETCH PRIMER - быстросохнущий кислотный протравливающий грунт, предназначен для подготовки поверхности деталей автомобилей при ремонтной покраске. Предотвращает образование подпленочной коррозии. Повышает адгезию к различным металлам, в том числе к алюминию, оцинкованной и нержавеющей стали. Наносится на зашлифованные и обезжиренные поверхности. Рекомендуется наносить на голый металл перед применением акрилового грунта.

фасовка, мл

650

■ АТР-А07826 зеленый прозрачный

ТУ 20.30.12-009-56451051-2018

ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ



Грунт наносится на любые типы металлических поверхностей, в том числе на алюминий, оцинкованную и нержавеющую сталь. Перед нанесением кислотного грунта поверхность необходимо очистить от рыхлой ржавчины, грязи, жира, обработать абразивом Р320-400, обезжирить. Избегать нанесения на термопластичные акрилаты.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



Синтетические смолы, органические растворители, ортофосфорная кислота, пигменты, наполнители, специальные и антикоррозионные добавки, диметиловый эфир.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ



Количество слоев	1-2
Толщина одного слоя	4-5 мкм
Внешний вид поверхности	гладкая матовая
Наносить с расстояния (в зависимости от температуры окружающей среды)	15-20 см

* **ВАЖНО.** Избыточное нанесение не улучшает адгезионные способности грунта.

ВЫДЕРЖКА



Между слоями: **5-10 мин**

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА



Последующие материалы наносить не ранее чем через 20 минут, но не позднее 30 минут.

ВАЖНО: не наносить полиэфирные продукты, в том числе шпатлевки!

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ



Аэрозольные баллоны хранить в сухом помещении при температуре не выше 35°C.

Гарантийный срок хранения при условии герметичности упаковки и соблюдении температурного режима 24 месяца.

ОСТОРОЖНО!



Баллон находится под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не вскрывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Хранить в недоступном для детей месте. Вызывает раздражение слизистой оболочки глаз. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Избегать попадания содержимого аэрозолей в дыхательные пути. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

